

Технические характеристики:

- 1) Crown XTi4002 оснащен лимитерами «Peakx Plus», которые обеспечивают должный уровень производительности и одновременно защищают усилитель от перегрузок.
- 2) Система «Subharmonic Synth» была значительно усовершенствована, поэтому Вы получаете полнейший контроль над степенью усиления, типами частоты и фильтров.
- 3) XTi4002 имеет 3 режима скорости вращения вентилятора, который охлаждает систему и защищает ее от перегрева.
- 4) Производитель оснастил усилитель новой программной системой мониторинга, чтобы Вы могли отследить переменное напряжение не только линии, но и температуры, до которой нагревается блок питания.
- 5) Обновление коснулось и программного обеспечения «HiQnet Band Manager» и «System Architect», чтобы Вы наслаждались быстродействием устройства и потрясающим качеством звука.
- 6) Теперь в Вашем распоряжении будет уже 50 пресетов, причем 49 из них Вы сможете изменить под свои запросы.
- 7) Функция «SubHarmonic Synth» позволяет принять к низкочастотному содержанию входного канала и «синтезировать» новый канал, который будет ему равнозначен, но расположен на 1 октаву ниже. Таким образом, произойдет смешение сигналов, и Вы получите уникальный эффект.

- Серия: XTi
- Мощность при 2 Ом, стерео (на 1 канал): 1 600 Вт
- Мощность при 4 Ом, стерео (на 1 канал): 1 200 Вт
- Мощность при 8 Ом, стерео (на 1 канал): 650 Вт
- Мощность при 4 Ом, мост-моно: 3 200 Вт
- Мощность при 8 Ом, мост-моно: 2 400 Вт
- Количество параметрических фильтров (на 1 канал): 6
- Фильтры: «Butterworth» с настройкой 6/12/18/24 дБ на 1 октаву; «Linkwitz-Райли» с частотой 24/48 дБ на 1 октаву; +/- 15 дБ полоса пропускания; управление полярностью
- Эквиализация: входной и выходной эквалайзеры
- Количество пресетов: 50
- Количество пресетов, которые определяются пользователем (из 50 доступных): 49
- Чувствительность: 1,4
- Сигнал/шум: 100 дБ
- Перекрестные помехи: больше 70 дБ
- Коэффициент нелинейных искажений: меньше 0,5%
- Номинальное входное сопротивление: сбалансированный – 20 кОм; несимметричный – 10 кОм
- Входной сигнал, максимальный: +22 дБ
- Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 градусов Цельсия
- Дисплей: жидкокристаллический с подсветкой
- Коммутационные возможности: XLR (1 на канал); разъем Link/Out; Loop-проход (1 на канал); два выхода на Neutrik Speakon NL4MP
- Размеры: 48,3 см x 8,9 см x 31,1 см
- Вес: 8,4 кг